

EXKLUSIVE PREMIUM BIBER

KARPIÓWKA



Zalety:

- Wypalana na płasko w najnowszej technologii w pojedynczych „H - KASETACH”
- Idealna do renowacji jak i w nowym budownictwie
- Produkowana w wielu kształtach (kroje - Berliński - Segmentowy, Półokrągły)
- Możliwość produkcji w wykonaniu giętym KONVEX / KONKAVER
- Całkowita dostępność dodatków ceramicznych
- Idealna grubość produktu to 14 mm
- Doskonała jakość pochodząca z Niemieckich glin i ilów

Renowacja roku 2017

Kościół św. Andrzeja z XI w. - Kraków

KOLORYSTYKA



Czerwono-cieniowany angoba wypalana redukcyjnie

Niebiesko-cieniowany angoba wypalana redukcyjnie

INNOVO 10



Zalety:

- Doskonała wielkoformatowa konstrukcja MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI
- Idealnie prosta dzięki technologii wypalania na płasko w „H - KASETACH”
- Bardzo ekonomiczna podczas układania - ok. 10 szt/m²
- Niezwykle szczelna dzięki ekstremalnie głębokim zakładkom
- Doskonała jakość będąca efektem produkcji dachówki z bawarskich glin i ilów



Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

DACHY BAWARII

BOGENER DACHZIEGEL

KOLORYSTYKA



Czerwona angoba

Miedziano brązowa angoba

Czarna angoba

Sahara antyk

Łupkowo szary angoba II

Antracytowy glazurowany

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

DANE TECHNICZNE

- Zakład EISENBERG

≥ 30°	Normatywny	Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 34
		Długość	ok. 38,0 cm
≥ 24°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia	Szerokość	ok. 18,0 cm
		Grubość	ok. 14 mm
≥ 20°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym	Waga sztuki	ok. 2,1 kg
		Sztuk na palecie	560

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

DANE TECHNICZNE

- Zakład STRAUBING

≥ 22°	Normatywny	Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 10,2
		Długość krycia	ok. 37,0 - 39,0 cm
≥ 16°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia	Śr. szerokość krycia	ok. 25,0 cm
		Wymiary zewnętrzne	ok. 31,2 - 48,6 cm
≥ 12°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym	Waga sztuki	ok. 4,6 kg
		Sztuk na palecie	200

INNOVO 12

sturmFIX



Zalety:

- Ogromna elastyczność w rozstawie łat 33,0 - 36,0 cm (Maksymalna przesuwność do ok. 30 mm)
- Możliwość zastosowania przy nachyleniu od 10°
- Idealna optyka poprzez niewidoczne spoiny także w położeniu ciągłym
- Niezwykle wysoka szczelność poprzez podwójną zakładkę boczną i poczwórne przykrycie w narożniku czterodachówkowym
- Wyższa odporność na złamania
- Wyposażona w system wiatrowy **sturmFIX**



* Melange — kolor przy specyficznym nasłonecznieniu połaci daje efekt melangu (różnicę barw). Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

KOLORYSTYKA



CAVUS 13

sturmFIX



Zalety:

- Wysoka podwójna zakładka boczna szczelnie ryglująca
- Duża przesuwność – do 22 mm
- Przeznaczona dla połaci dachowych o nachyleniu od 12°
- 3 zaczepy pomocne przy koszach i cięciach
- Łatwość wymiany dzięki potrójnemu kryciu
- Wyposażona w system wiatrowy **sturmFIX**
- Oszczędna cenowo i czasowo
- Harmonijny wygląd



KOLORYSTYKA



Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ		DANE TECHNICZNE	- Zakład BOGEN
≥ 20°	Normatywny	Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 12,4
		Długość krycia	ok. 33,0 - 36,0 cm
≥ 14°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia	Śr. szerokość krycia	ok. 22,4 cm
		Wymiary zewnętrzne	ok. 27,0 - 44,0 cm
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym	Waga sztuki	ok. 3,9 kg
		Sztuk na palecie	240

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ		DANE TECHNICZNE	- Zakład BOGEN
≥ 18°	Normatywny	Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 12,9
		Długość krycia	ok. 33,7 - 35,9 cm
≥ 14°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia	Śr. szerokość krycia	ok. 21,6 cm
		Wymiary zewnętrzne	ok. 26,7 - 43,5 cm
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym	Waga sztuki	ok. 3,7 kg
		Sztuk na palecie	240

REFORM 11



Zalety:

- Łagodny półpłaski kształt
- Ekonomiczna w czasie układania 11 szt/m²
- Wyposażona w integralny otwór śrubowy dla lepszego zamocowania do łąt
- Idealnie prosta dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wypalania na płasko w pojedynczych "H-KASETACH"
- Duża tolerancja w górnym zamku do 18 mm
- Doskonała jakość będąca efektem produkcji dachówki z bawarskich glin i ilów
- Szczelnie ryglująca boczna zakładka



KOLORYSTYKA



Czerwona angoba

Łupkowo szary angoba

Czarna angoba

Antracyt glazurowany

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

COSMO 12 S

sturmFIX



NOWOŚĆ

Zalety:

- Odpowiednia do renowacji dzięki dużemu zakresowi przesuwu
- Długość krycia od ok. 302 mm do ok. 363 mm
- Ekonomiczny format ok. 12 sztuk/m²
- Wysokie zakładki boczne
- Szczególnie harmonijny wygląd dachu dzięki typowemu kształtowi dachówki reńskiej
- Ciekawe, indywidualne spektrum kolorów
- Normatywne nachylenie połci dachu 20°
- System mocowania **sturmFIX**



KOLORYSTYKA



Naturalna czerwień

Czerwona angoba

Ciemnoszary angoba

Antracyt angoba

Rubin czerwony - *Melange angoba szlachetna

* Melange - kolor przy specyficznym nasłonecznieniu połaci daje efekt melangu (różnicy barw).
Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

≥ 25°	Normatywny
≥ 14°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 10,9
Długość krycia	ok. 36,2 - 38,0 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 24,1 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,4 - 45,8 cm
Waga sztuki	ok. 4,2 kg
Sztuk na palecie	240

- Zakład STRAUBING

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

≥ 20°	Normatywny
≥ 12°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 11°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 12,3
Długość krycia	ok. 30,2 - 36,3 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 22,5 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 26,8 x 43,8 cm
Waga sztuki	ok. 3,55 kg
Sztuk na palecie	280

- Zakład BOGEN

PLANO 11

sturmFIX



Zalety:

- Poczwońne przykrycie w narożniku czterodachówkowym
- Zakończenie okapowe z prostą nowoczesną krawędzią (niezaokrąglone)
- Idealnie płaska dzięki wypalaniu w pojedynczych „H-Kasetach”
- Brak szorstkich i ostrych krawędzi cięcia na dachówce
- **sturmFIX** – innowacyjny system przeciwwiatrowy
- Pewna boczna zakładka i wysokie ożebrowanie dla lepszego zabezpieczenia przeciwdeszczowego
- Układanie od 10° nachylenia połaci z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym



KOLORYSTYKA



Czerwona angoba

Łupkowo szary angoba

Czarna angoba

Grafit glazurowany

Antracyt glazurowany

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

≥ 25°	Normatywny
≥ 16°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie szt./m ²	min. ok. 11
Długość krycia	ok. 36,0 - 38,0 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 24,0 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,2 - 45,1 cm
Waga sztuki	ok. 4,1 kg
Sztuk na palecie	200

- Zakład STRAUBING

TRADI 11

sturmFIX



Zalety:

- Jedna z najlepszych konstrukcji mistrza MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI
- Bardzo głęboka podwójna zakładka boczna
- Przeznaczona do układania w szeregu oraz naprzemiennie
- Idealne dopasowanie spływu wody
- Ekonomiczna w czasie układania tylko 11 szt/m²
- Wyposażona w system wiatrowy **sturmFIX**
- Idealnie prosta dzięki technologii wypalania na płasko w „H - KASETACH”
- Doskonała jakość będąca efektem produkcji dachówki z bawarskich glin i iłów



KOLORYSTYKA



Naturalna czerwień

Czerwona angoba

Miedziano brązowa angoba*

Czarna angoba*

* Kolor dostępny na zapytanie
Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

≥ 22°	Normatywny
≥ 18°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie szt./m ²	min. ok. 10,9
Długość krycia	ok. 36,4 - 38,4 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 24,0 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,4 - 45,8 cm
Waga sztuki	ok. 4,2 kg
Sztuk na palecie	240

- Zakład STRAUBING

TRADI 12

sturmFIX



Zalety:

- Prosty łagodny kształt dopasowuje się do każdego otoczenia.
- Dzięki podwójnej bocznej zakładce można ją wykorzystać do układania na przemian.
- Elastyczna w układaniu dzięki dużej przesuwności w górnym zamku do 25 mm.
- Wyposażona w integralny otwór śrubowy dla lepszego zamocowania do łąt.
- Trzy zaczepy do łąt ułatwiają układanie koszy oraz kalenic skośnych.
- Idealna do nowego budownictwa jak i renowacji.
- Idealnie prosta dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wypalania na płasko w pojedynczych „H – KASETACH”.
- Cenowo i czasowo korzystna ze względu na niewielkie zapotrzebowanie dachówek na m²



Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI



- | | |
|--|--|
| <p>1 Tomasz Stefaniak
Doradca techniczno – handlowy
e-mail: tomasz.stefaniak@bogen.pl</p> | <p>6 Arkadiusz Mokwa
Doradca techniczno – handlowy
tel.: 601-610-652
e-mail: arkadiusz.mokwa@bogen.pl</p> |
| <p>2 Tomasz Zawada
Doradca techniczno – handlowy
tel.: 504-064-234
e-mail: tomasz.zawada@bogen.pl</p> | <p>7 Grzegorz Rozalewicz
Doradca techniczno – handlowy
tel.: 601-846-211
e-mail: grzegorz.rozalewicz@bogen.pl</p> |
| <p>3 Tomasz Banach
Doradca techniczno – handlowy
tel.: 501-464-706
e-mail: tomasz.banach@bogen.pl</p> | <p>8 Łukasz Bąk
Doradca techniczno – handlowy
tel.: 510-243-076
e-mail: lukasz.bak@bogen.pl</p> |
| <p>4 Wojciech Laskoś
Doradca techniczno – handlowy
tel.: 500-160-414
e-mail: wojciech.laskos@bogen.pl</p> | <p>9 Zespół DACHY BAWARII</p> |
| <p>5 Robert Winiarski
Doradca techniczno – handlowy
tel.: 538-343-603
e-mail: robert.winiarski@bogen.pl</p> | <p>10 MARKETING I REKLAMA Krzysztof Barejka
Koordynator do sp. marketingu i reklamy
tel.: 507-151-205
e-mail: krzysztof.barejka@marketingbogen.pl</p> |

NACHYLENIE POŁĄCI DACHOWEJ

≥ 22°	Normatywny
≥ 18°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 12°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 11,9
Długość krycia	ok. 33,3 - 36,3 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 23,2 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 27,3 - 45,5 cm
Waga sztuki	ok. 4,1 kg
Sztuk na palecie	240

- Zakład BOGEN

WAŻNE INFORMACJE

WWW.BOGEN.PL

DACHY BAWARII

BOGENER DACHZIEGEL



KARPIÓWKA



INNOVO 10



sturmFIX

INNOVO 12



sturmFIX

CAVUS 13



REFORM 11



sturmFIX

COSMO 12 S



sturmFIX

PLANO 11



sturmFIX

TRADI 11



sturmFIX

TRADI 12



SYSTEM WIATROWY **sturmFIX**



MEMBRANA DACHOWA



DACHY BAWARII

63-460 Nowe Skalmierzyce
Ocięż, ul. Ostrowska 50a

tel. 62 / 735 31 75
tel. 62 / 735 45 14

e-mail: dachybawarii@bogen.pl

WWW.BOGEN.PL